



5004 / 5025



5005 / 5015



5006 / 5016



5007 / 5026



5033



5304




5305



Mudel **5004**
5005
5006
5015
5016
5025
5026
5033
5304
5305

Kasutusjuhend

1. Reguleeri temperatuuri ja veesurvet segisti abil. Ümberlülitaja abil saab valida laeduši (❶: 1), käsiduši (❶: 2), jalamassaaži (❶: 3), või kehadušside (❶: 4) vahel.
2. Laevalgustust saab sisse ja välja lülitada nupust ümberlülitajal kohal.




Korrashoid

1. Dušikabiini puhastamiseks tuleb kasutada pehmet lappi ja puhastusvahendit. Et läikiv pind ei matistuks, ei tohi kasutada puhastusvahendeid, mis sisaldavad poleerimisvahendit, atsetooni või ammoniaaki.
2. Katlakivi võib eemaldada selleks ettenähtud vahenditega.
3. Äravooluava ja otsikut tuleb puhastada korrapäraselt, et vältida nende ummistumist.
4. Kroomitud osi tuleb puhastada ettevaatlikult.

Dušikabiiniga kaasas


Dušikabiin on kahes pakendis, mis sisaldab:

- kasutusjuhendit
- dušialust
- klaasist esiosa koos 2 uksega
- 2 täitetihendit
- tagaseina
- lage
- monteerimiskotti
- voolikuga jalamassaaži (välja arvatud 5033, 5304, 5305)
- voolikuga käsidušši



Ettevalmistused enne paigaldust

1. Veetorustikuga ühendamiseks on kaasas 2 painduvat voolikut R1/2" sisemise keermega dušikabiini tagaosas.
2. Vee äravool dušikabiinist toimub läbi 70-cm painduva vooliku D 32 (sisemine mõõt, 5004, 5025, 5026, 5304), D 40 (välimine mõõt, 5005, 5006, 5015, 5016, 5033, 5305) ❷.
3. Laevalgustuse ühendamiseks on vajalik 230-voldine seinakontakt.



Paigaldusjuhend

1. Aseta alus soovitud kohale ❶. Reguleeri aluse jalad nii, et alus seisaks tasakaalus ja oleks soovitud kõrgusel. Kasuta loodi. Keera kinni jalgade mutrid.
2. Kinnita tagasein aluse külge ja kinnita M5x25 s kruvide ja mutritega. Tihendid (kummist) asetage allapoole. Ära kruvisid veel päris kinni keera. Pane sanitaarsilikooni ❷ aluse ja tagaseina vahele.
3. Nooded on esiseina välisküljel. Esisein monteeritakse aluse külge kruvide ja mutritega ❸. Kinnita esi- ja tagasein üksteise külge ST4x15 kruvidega. Kinnita eemaldatav esipaneel aluse külge takjakinnitite abil ❹. Pane sanitaarsilikooni sinna, kus alus ja esisein ühinevad. Aseta esisein aluse peale, nooded ülespoole.
4. Kinnita lagi esiseina ülemise serva külge kruvide ja mutritega. Seejärel kinnita lae tagumine osa kruvide ja mutritega. Kruvid/ mutrid M5x25.
5. Pinguta kõik kruvid, mis seni paigaldatud. Kinnita kaks juurdelisatud halli täitetihendit kruvide kohale, neist üks üles- ja teine allapoole.
6. Ühenda laedušš vooliku abil segistiga. Fikseeri see vooliksulguri abil.
7. Ühenda käsidušš ja jalamassaaz, kasutades kaasasolevaid tihendeid (välja arvatud 5033, 5304, 5305).
8. Ühenda painduvad voolikud (R ½" sisemine keere) maja sooja- ja külmaveesüsteemiga. Punane tähistab sooja ja sinine külma vett. Soovi korral kinnita kaasasolevad filtersebid maja veesüsteemi ja painduvate voolikute külge.
9. Suure lubjasisaldusega vee puhul tuleb kasutada filtrit, et vältida probleeme.
10. Ühenda lae- ja seinavalgustus (5016, 5026, 5006) 230-voldise seinakontaktiga ❺. Lamp Philips TLE 32w/54.
11. Keera kinni vee äravoolu toru mutter.



Lampide vahetus

1. Kruvi laeduši voolik lahti. Seejärel keera lahti see mutter, mis hoiab kinni laedušši.
2. Võta laedušš kabiinis sees olles maha.
3. Seejärel eemalda plastkate.
4. Eemalda elektri kaabel valgustoru küljest.

Võta valgustoru klemmide vahelt välja ja kinnita uus valgustoru.

Juhtpaneel (5016, 5026, 5006) ❹

1. Ventilaatori lüliti
2. Telefon (ainult sissetulev)
3. Valgustuse lüliti (nii sein- kui laevalguse)
4. Raadiotsingu taastamine
5. Raadio lüliti
6. Raadio sageduste otsing: vajuta mõne sekundi jooksul ja lase lahti, jaamad otsitakse automaatselt
7. Helitugevus madalamaks
8. Helitugevus suuremaks
9. Sisse/välja

ESINDAJA EESTIS: DUSCHY MARKETING AS

KADAKA TEE 1, TALLINN 10621

Telefonid: 655 01 06, 655 01 08.

Paigaldus- ja hooldusmeister: 50 13 929.